



1С-Битрикс: Управление сайтом

Курс «Администратор. Модули»





Содержание

Введение	3
Социальные сервисы	4
НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ.....	4
Авторизация.....	5
ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ НЕКОТОРЫХ СЕРВИСОВ	7



Введение

Курс для пользователей, осуществляющих администрирование сайтов. Второй сертификат в линейке администрирования. Первый курс - Администратор. Базовый - дает базовые понятия по работе с системой "1С-Битрикс: Управление сайтом" и описывает работу модулей:

- Главный модуль,
- Управление структурой,
- Информационные блоки,
- Поиск.

Курс **Администратор. Модули** позволяет освоить методы выполнения расширенных задач по администрированию модулей, не относящихся к коммерческой деятельности.

Получаемые навыки:

- методы работы с модулями системы некоммерческого плана;
- работа с инструментами поисковой оптимизации и контроля за посещаемостью сайта;
- методы импорта пользователей с помощью сервера LDAP;
- организация документооборота и бизнес-процессов;
- работа с инструментами защиты сайта от несанкционированного доступа;
- работа с инструментами обеспечения жизнеспособности сайта при повышенной нагрузке;



Социальные сервисы

В настоящий момент модуль предоставляет аутентификацию посетителей сайта на внешних сервисах авторизации. Внешняя авторизация облегчает посетителям регистрацию на сайте: не нужно заводить еще один логин/пароль, можно воспользоваться уже имеющимся на одном из известных сервисов.

На данный момент поддерживаются следующие сервисы: Google, Twitter, Яндекс, Livejournal, LiveID, Мой Мир, Blogger, OpenID, Rambler, Mail.Ru, ВКонтакте, Liveinternet, Facebook.

Настройки модуля

Для управления сервисами необходимо перейти в настройки модуля **Социальные сервисы** ([Настройки](#) > [Настройки продукта](#) > [Настройки модулей](#) > [Социальные сервисы](#)).

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) page for the 'Социальные сервисы' (Social Services) module. It is divided into several sections:

- Настройка параметров модуля** (Module parameter settings): Includes tabs for 'Общие' (General) and 'Информационный портал' (Informational portal).
- Общие настройки для всех сайтов** (General settings for all sites): A list of social services with checkboxes and up/down arrows. All services are checked: Google, Twitter, Яндекс, Livejournal, LiveID, Мой Мир, Blogger, OpenID, Rambler, Mail.Ru, ВКонтакте, Liveinternet, and Facebook.
- Настройки Google** (Google settings): Fields for 'Идентификатор (Client ID)' and 'Секретный код (Client secret)'. A yellow note states: 'Необходимо [создать приложение](#) (вкладка API Access) для получения идентификаторов. В поле "Redirect URIs" укажите адрес: <http://192.168.0.63:8811/bitrix/tools/oauth/google.php>'.
- Настройки ВКонтакте** (VKontakte settings): Fields for 'ID приложения' and 'Защищенный ключ'. A yellow note states: 'Для получения кодов необходимо [зарегистрировать приложение](#) ВКонтакте (тип "Веб-сайт").'
- Настройки Facebook** (Facebook settings): Fields for 'Идентификатор приложения (App ID)' and 'Секретный код приложения (App Secret)'. A yellow note states: 'Для получения кодов необходимо [зарегистрировать приложение](#) Facebook.'

At the bottom, there are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'По умолчанию' (Default).



- На вкладке **Общие** в группе **Общие настройки для всех сайтов** выбираются необходимые социальные сервисы.
- Под каждым сервисом есть рекомендации и ссылки для регистрации сайта в своей системе, получения соответствующих уникальные идентификаторов и секретных ключей.

⚠ Примечание: Если необходимо использовать разные социальные сервисы авторизации на дополнительных сайтах, то, перейдя на вкладку нужного сайта, можно включить необходимые сервисы с помощью опции **Применить индивидуальные настройки для этого сайта:**

Настройка параметров модуля

Общие [s1] Информационный портал [ma] Сайт производства

Настройки для сайта [s1] Информационный портал

Применить индивидуальные настройки для этого сайта:

Применить По умолчанию

Дальнейшие настройки аналогичны общим, указанным выше.

⚠ Примечание: Если до обновления в настройках ядра уже был разрешен *OpenID* или *Live ID*, то соответствующие сервисы будут уже доступны. Сервисы *OpenID* не требуют дополнительных настроек.

На что еще требуется обратить внимание при настройке проекта:

- Некоторые сервисы требуют обращения только по **HTTPS**. Поэтому крайне желательно, чтобы **PHP** был собран с библиотекой **openssl**.
- Если на проекте используются различного вида редиректы (**mod_rewrite**), убедитесь, что при редиректе не перекодируются параметры **GET**.

Авторизация

Если модуль установлен и настроен, то посетитель в закрытом разделе увидит стандартную форму авторизации.



Войти на сайт

Пожалуйста, авторизуйтесь:

Логин:

Пароль:

Запомнить меня на этом компьютере

[Забыли свой пароль?](#)

[Зарегистрироваться](#)

Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

ВКонтакте	Мой Мир	Twitter	Facebook	Google
Livejournal	Яндекс	Rambler	Mail.Ru	Liveinternet
Blogger	OpenID			

Сервисы можно условно поделить на две группы: одни являются провайдерами OpenID, другие работают по собственным протоколам авторизации.

Если сервис использует **OpenID**, то выводится форма, куда пользователь может ввести свой **openid identity**. Для удобства мы предлагаем вводить не полный идентификатор, а только специфичную для сервиса часть. Например:

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

ВКонтакте	Мой Мир	Twitter	Facebook	Livejournal
Яндекс	Rambler	Mail.Ru	Liveinternet	Blogger
OpenID				

/

Для социальных сетей выводится просто кнопка, открывающая диалог авторизации внешнего сервиса:

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

ВКонтакте	Мой Мир	Twitter	Facebook	Livejournal
Яндекс	Rambler	Mail.Ru	Liveinternet	Blogger
OpenID				

Facebook Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт.



После успешной аутентификации пользователь возвращается на сайт и авторизуется. Если это первый вход пользователя, то он добавляется в список пользователей сайта с установленным значением поля **Тип авторизации** на вкладке **Пользователь** ([Настройки](#) > [Пользователи](#) > [Список пользователей](#) > [пользователь]), равным сервису авторизации.

Примеры настройки некоторых сервисов

⚠ Внимание: для сервисов **ВКонтакте**, **Мой мир@mail.ru**, **Twitter** и **Facebook** необходимо зарегистрировать на этих сервисах приложение (ссылки и рекомендации указаны в каждой группе настроек для этих сервисов).

При настройке приложений обращайте внимание на параметры **адрес сайта**, **домен** - они чрезвычайно важны для правильной работы сервисов. Чаще всего авторизация будет работать и для поддоменов.

- Google OAuth 2.0

Настройки Google

Идентификатор (Client ID):

Секретный код (Client secret):

Необходимо [создать приложение](#) (вкладка Identity) для получения идентификаторов. В поле "Redirect URIs" укажите адрес: <http://www.1c-bitrix.ru/bitrix/tools/oauth/google.php>.

Google apis

API Project ▾

- Overview
- Services
- Team
- API Access

API Access

To prevent abuse, Google places limits on API requests. Using a valid OAuth token or API key allows you to exceed anonymous limits by connecting requests back to your project.

Authorized API Access

OAuth allows users to share specific data with you (for example, contact lists) while keeping their usernames, passwords, and other information private. [Learn more](#)

Branding information

The following information is shown to users whenever you request access to their private data.

Product name: 1c-bitrix
Google account: ██████████@gmail.com

[Edit branding information...](#)

Client ID for installed applications

Client ID:	██████████.apps.googleusercontent.com	Reset client secret...
Client secret:	██████████	
Redirect URIs:	http://www.1c-bitrix.ru/bitrix/tools/oauth/google.php http://dev.1c-bitrix.ru/bitrix/tools/oauth/google.php http://partners.1c-bitrix.ru/bitrix/tools/oauth/google.php http://1c.1c-bitrix.ru/bitrix/tools/oauth/google.php	

[Create another client ID...](#)

⚠ Примечание: Обратите внимание, что можно указать несколько адресов, это позволяет использовать одно приложение на разных сайтах/доменах.



- ВКонтакте

Настройки ВКонтакте

ID приложения:

Защищенный ключ:

Для получения кодов необходимо [зарегистрировать приложение](#) ВКонтакте (тип "Веб-сайт").

Приложения » Авторизация 1c-bitrix.ru » Редактирование

Редактирование Реклама Переводы

ID приложения: **2234924**

Защищенный ключ:

[Редактировать](#)

Настройки Open API

Адрес сайта:

Базовый домен:

[Сохранить](#)

Удаление приложения

Если Вы удалите это приложение, Вы уже не сможете его восстановить.

[Удалить приложение](#)

[Информация](#)
[Настройки](#)
[Администраторы](#)

- Мой Мир@mail.ru

Настройки Мой Мир

ID сайта:

Приватный ключ:

Секретный ключ:

Для получения кодов необходимо [подключить сайт](#) на Мой Мир@mail.ru. Не забудьте загрузить на сайт файл [receiver.html](#).

[Обзор](#) [Примеры интеграции](#) [Плагины](#) **Мои сайты** [Подключить сайт](#)

Мои сайты → Редактирование настроек сайта 1c-bitrix.ru

Название сайта:
Короткое и емкое название до 60 символов, желательно на русском языке.

ИД: 602565

Приватный ключ: [Перегенерировать](#)

Секретный ключ: [Перегенерировать](#)
Секретный ключ нельзя никому показывать.

Адрес сайта:

Иконка для списков: [Обзор...](#)

Картинка для диалогов: [Загрузить](#)
Логотип приложения формата 100x25. Используется в диалоге установки связи с сайтом.

Адрес страницы receiver.html:
URL страницы [receiver.html](#)

[Сохранить](#)



- Twitter

Настройки Twitter

Ключ приложения (Consumer key):

Секретный код приложения (Consumer secret):

Для получения кодов необходимо [зарегистрировать приложение](#) Twitter.

1c-bitrix.ru

DetailsSettings@Anywhere domainsReset keysDelete

1c-bitrix.ru Authorization
<http://www.1c-bitrix.ru/>

Organization

Information about the organization or company associated with your application. This information is optional.

Organization	1C-Bitrix
Organization website	http://www.1c-bitrix.ru/

Links wrapping

Wraps in a [t.co](#) link all URLs included in tweets posted through your application.

t.co links wrapping for all URLs	No
----------------------------------	----

OAuth settings

Your application's OAuth settings. Keep the "Consumer secret" a secret. This key should never be human-readable in your application.

Access level	Read-only About the application permission model
<u>Consumer key</u>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1.2em;"></div>
<u>Consumer secret</u>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1.2em;"></div>
Request token URL	https://api.twitter.com/oauth/request_token
Authorize URL	https://api.twitter.com/oauth/authorize
Access token URL	https://api.twitter.com/oauth/access_token
Callback URL	http://1c-bitrix.ru/



- Facebook

Настройки Facebook

Идентификатор приложения (App ID):

Секретный код приложения (App Secret):

Для получения кодов необходимо [зарегистрировать приложение](#) Facebook.

Edit 1C-Bitrix Authorization [Back to My Apps](#)

About **Core Settings**

Web Site

Facebook Integration

Mobile and Devices

Credits

Advanced

<u>Application ID</u>	171324696253486
<u>Application Secret</u>	<input type="password"/>
Site URL	<input type="text" value="http://www.1c-bitrix.ru/"/>
Site Domain	<input type="text" value="1c-bitrix.ru"/>

[Save Changes](#)

⚠ Примечание: Со временем социальные сервисы могут изменять внешний вид мастеров регистрации приложений.